

# Fiche Technique Jackson

2 COUCHES - 13mm



WITH



**ESSENCE / NOMENCLATURE BOTANIQUE:** Chêne / Quercus petraea Liebl.

**PROVENANCE:** Europe: Croatie, Pologne, Roumanie

*Designed and Made in Italy.*

## CLASSEMENT DU CHOIX SELON LA NORME EUROPÉENNE EN 13480.2018 (E)

Choix d'aspect:  Natura  Rustica

### Multicouches contrecollé rainure et languette chanfreiné sur le 4 côtés

Épaisseur: 13 mm / Largeur: 130 > 120 mm / \*\*Longueurs diverses: 1000 > 2500 mm

\*Couche noble: 4 mm / Multicouches support: contreplaqué de bouleau 9 mm

\*\* Toutes les mesures relatives à l'épaisseur indiquée ci-dessus peuvent être soumises à une marge de variation de  $\pm 0,5$  mm.

### FINITION

légèrement brossé, coloré, verni

### VERNI

Laque à base d'eau UV

### GLOSS

10 (+/-5)

### TECHNIQUE D'INSTALLATION

À coller sur chape à l'aide d'une colle à 2 composants ou d'une installation flottante à l'aide d'une sous-couche spécifique et de coller les rainures. En cas de présence d'un système de chauffage par le sol et/ou de refroidissement, l'installation doit être collée afin de stabilité du produit et une meilleure conduction thermique.

### MARQUAGE CE

Selon UNI EN 14342:2005

### CARACTÉRISTIQUE

### PERFORMANCE

### CARACTÉRISTIQUE

### PERFORMANCE

Réaction au feu

DFL s1

Résistance thermique

0,093 K/W

Emission (dégagement de formaldhyde)

E1 < 0,01 ppm

Masse volumique

> 760 KG/m<sup>3</sup>

Teneur en pentachlorophenol

< 5 ppm

Durabilité biologique

Class 1



Garantie, au sens et aux fins de la directive européenne 44/99/CE et du décret législatif italien n. 206/2005.

\*La règle détaillée EN 13489:2004 (E) figure dans la liste des prix.

\*\*Un petit pourcentage % de longueur est autorisé.

# Fiche Technique Jackson

Motifs de pose 90°/60°/45°  
2 COUCHES - 13X90mm



WITH



**ESSENCE / NOMENCLATURE BOTANIQUE:** Chêne / Quercus petraea Liebl.

**PROVENANCE:** Europe: Croatie, Pologne, Roumanie

*Designed and Made in Italy.*

## CLASSEMENT DU CHOIX SELON LA NORME EUROPÉENNE EN 13480.2018 (E)

Choix d'aspect:  Natura  Rustica

### Multicouches contrecollé rainure et languette chanfreiné sur le 4 côtés

Épaisseur: 13 mm / Largeur: 120 mm / \*\*Unique largeur dans l'intervalle: 600 > 800 mm

\*Couche noble: 4 mm / Multicouches support: contreplaqué de bouleau 9 mm

\*\* Toutes les mesures relatives à l'épaisseur indiquée ci-dessus peuvent être soumises à une marge de variation de  $\pm 0,5$  mm.

### FINITION

légèrement brossé, coloré, verni

### VERNI

Laque à base d'eau UV

### GLOSS

10 (+/-5)

### TECHNIQUE D'INSTALLATION

À coller sur chape à l'aide d'une colle à 2 composants ou d'une installation flottante à l'aide d'une sous-couche spécifique et de coller les rainures. En cas de présence d'un système de chauffage par le sol et/ou de refroidissement, l'installation doit être collée afin de stabilité du produit et une meilleure conduction thermique.

### MARQUAGE CE

Selon UNI EN 14342:2005

### CARACTÉRISTIQUE

### PERFORMANCE

### CARACTÉRISTIQUE

### PERFORMANCE

Réaction au feu

DFL s1

Résistance thermique

0,093 K/W

Emission (dégagement de formaldhyde)

E1 < 0,01 ppm

Masse volumique

> 760 KG/m<sup>3</sup>

Teneur en pentachlorophenol

< 5 ppm

Durabilité biologique

Class 1



Garantie, au sens et aux fins de la directive européenne 44/99/CE et du décret législatif italien n. 206/2005.

\*La règle détaillée EN 13489:2004 (E) figure dans la liste des prix.

\*\*Un petit pourcentage % de longueur est autorisé.